Kit di videoconferenza SMA200

Sistema di videoconferenza all-in-one



Componenti del sistema



Videocamera PTZ



Speakerphone



Hub



Microfoni di espansione (opzionali)



Telecomando

Funzionalità

Design all-in-one

Il design all-in-one di SMA200 garantisce una connettività semplice e immediata: basta una sola porta USB per collegare videocamera PTZ e speakerphone tramite l'hub in dotazione. Questa soluzione compatta è ideale per sale riunioni fino a 20 partecipanti e consente di passare facilmente da riunioni tradizionali a meeting online o ibridi, in modo rapido e senza complicazioni.





Videocamera PTZ per riprese di alta qualità

Dotato di una videocamera PTZ (Pan-Tilt-Zoom), SMA200 offre un'esperienza video di alta qualità con risoluzione 1080p a 30 fps. Lo zoom ottico 12x cattura anche i dettagli più piccoli con grande nitidezza, garantendo che tutti i partecipanti siano sempre chiaramente visibili. I movimenti fluidi di rotazione, inclinazione e zoom assicurano che ogni partecipante sia sempre ben inquadrato, indipendentemente dalla posizione nella sala.

Sistema audio integrato

Dotato di quattro microfoni integrati, lo speakerphone di SMA200 cattura l'audio fino a 4 metri di distanza. Le avanzate tecnologie di cancellazione dell'eco e riduzione del rumore garantiscono un audio cristallino, minimizzando distrazioni come il rumore della tastiera e valorizzando la naturalezza della voce umana. L'altoparlante integrato assicura comunicazioni chiare e senza interruzioni, offrendo un'esperienza audio professionale, ideale per riunioni virtuali, webinar e videoconferenze.





Hub USB compatto per una connessione semplice

L'hub USB di SMA200 semplifica le connessioni grazie alla funzionalità plug-and-play, consentendo alla tua sala riunioni di collegarsi facilmente alle principali piattaforme di videoconferenza. Questa configurazione intuitiva elimina le complicazioni dei cablaggi e garantisce un funzionamento sempre fluido.

Compatibile con tutte le piattaforme

SMA200 è completamente compatibile con tutti i principali software di videoconferenza, tra cui Zoom, Microsoft Teams e altri. Offre un'esperienza senza interruzioni, integrandosi perfettamente nelle tue riunioni.



Microfoni di espansione per ambienti più grandi

Per sale riunioni più grandi, SMA200 supporta due microfoni di espansione opzionali. Questi ampliano il raggio di captazione audio, garantendo che le voci provenienti da ogni angolo della sala siano sempre chiaramente udibili. I microfoni di espansione offrono maggiore flessibilità, adattandosi a sale di varie dimensioni e configurazioni.

BYOM (Bring Your Own Meeting)

Abbinando SMA200 al sistema Box Share, puoi sfruttare la potente funzionalità BYOM. Questa funzione consente ai partecipanti di connettersi e controllare in modalità wireless la videocamera, il microfono e lo speaker di SMA200 direttamente dai propri dispositivi. Che si tratti di presentare o collaborare, BYOM permette a tutti di partecipare facilmente, offrendo maggiore flessibilità e favorendo la collaborazione.



Specifiche Tecniche

Modello	SMA200
Videocamera PTZ	
Sensore	1/2.7'', CMOS
Pixel	2.07MP
Formati video	1080P, 720P, 540P, 480P, 360P, 240P
Zoom ottico	12x, f=3.5mm ~ 42.3mm
Campo visivo(FOV)	Orizzontale: 72,5°~ 6,9° Verticale: 44,8°~ 3,9°

Apertura	F1.8 ～ F2.8	
Zoom digitale	16x	
Illuminazione minima	0.5Lux (F1.8, AGC ON)	
DNR	2D/3D DNR	
Bilanciamento del bianco	Auto / Interno / Esterno / Manuale / Un tocco / VAR	
Messa a fuoco	Auto / Manuale/ Un tocco	
Diaframma / otturatore elettronico	Auto / Manuale 1/30s ~ 1/1000s	
BLC	Supportata	
WDR	OFF / Regolazione del livello dinamico	
Regolazione video	Luminosità, colore, saturazione, contrasto, nitidezza, modalità B/N, curva gamma	
SNR	≥55dB	
Angolo di rotazione e inclinazione	Rotazione (Pan): ±170° / Inclinazione (Tilt): -30°～+90°	
Velocità movimento	Rotazione (Pan): 1,7°~ 100°/s / Inclinazione (Tilt): 1,7°~ 69,9°/s	
Dimensioni (L x P x A)	144 x 144 x 167,9 mm	

Speakerphone

Parametri tecnici vocali	Cancellazione dell'eco acustico (AEC)	>65dB
	Lunghezza cancellazione eco	≥500ms
	Compressione del rumore bidirezionale (NC)	<25dB
	Tecnologia di rilevamento automatico della direzione del microfono intelligente (EMI)	
	Controllo automatico del guadagno (AGC)	100Hz-22KHz
Parametri audio	Risposta in frequenza microfono	100Hz-22KHz
	Risposta in frequenza altoparlante	Fino a 90dB
	Volume altoparlante	4 metri
	Raggio di captazione del microfono	360°
	Direzione	
Bluetooth	Disponibile	
Ricezione IR	Angolo: 360°/ distanza: 10 metri / trasmissione trasparente IR disponibile	
Dimensioni	180 x 180 x 42 mm	

Hub

Interfacce	2 x DIN6; 1 x porta di alimentazione; 1 x interruttore di alimentazione; 1 x USB 3.0
Alimentazione	Porta di alimentazione DC12V; alimentatore: AC100V-AC240V in ingresso, DC12V/2A in uscita
Cavi di connessione	2 x cavo dati DIN6, lunghezza 5 metri; 1 x cavo USB


Telecomando	Disponibile
Compatibilità	Sistemioperativi: Windows, Android, iOS e Linux; riconoscimentoautomaticodi videocamera, microfonoe altoparlantesenzadriver; piattaformedi videoconferenza: Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Webexe altre
Dimensioni (L x P x A)	113,6x 113,6 x 32,6 mm
Microfonidi espansione(opzionali)	
Pulsantemuto	Led verde: muto disattivato; led rosso: muto attivato
Rispostain frequenza	100Hz-22KHz
Raggiodi captazione	3 metri
Interfaccesingolomicrofono	1 xRJ9
Dimensionisingolomicrofono	100 x 40 mm
Accessoriper la coppia	2 x cavo RJ9 da 2,5 metri

*Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.



Per una migliore interazione si consiglia l'utilizzo di SMA200 con:

Hardware



Smartmedia Touch



Smartmedia Share

Software

Zoom

Teams

GoToMeeting